

Технические характеристики покрытия SPC Royce

Коллекции	Enjoy	Rich	Sense	Jersey P	Jersey T
Артикул	H	R	SE-	J	J
Фаска	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замка	Click-click (2G)	Click-click (2G)	Click-click (2G)	Click-click (2G)	Click-click (2G)
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC	0,3 мм PVC	0,3 мм PVC	0,5 мм PVC	0,5 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	PU	PU	PU	PU	PU
Обработка UV	v	v	v	v	v
Вес, кг/м ²	6,4	7,165	8,2	8,442	8,442
Класс пожарной опасности	KM2	KM2	KM2	KM5	KM5
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Узбекистан	Узбекистан
Размер и упаковка					
Ширина, мм	180	183	180	183	305
Длина, мм	1200	1220	1200	1220	610
Толщина, мм	3,5	3,6	4	4,5	4,5
Штук в уп.	10	10	10	9	8
м ² /упак.	2,16	2,233	2,16	2,009	1,488
Вес кг/упак.	13,824	15,978	17,712	16,96	12,56
Кол-во упаковок на паллете, шт	60	60	60	52	72
м ² на паллете	129,6	133,98	129,6	104,47	107,14
Вес паллета, кг	830,52	958,68	1062,72	881,9	904,32
Длина паллета, см	1200	1200	1200	1200	1200
Ширина паллета, см	800	800	800	800	800
Результаты тестов (общие)					
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	11	Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	27	Сопротивление окрашиванию Сопротивление химическим веществам	высокое высокое
Формальдегидная группа	E1				Устойчивость к воздействию кресел на колесиках
					высокая