

Технические характеристики ламината Kastamonu

1/1

Коллекции	FLOORPAN GREEN	FLOORPAN ORANGE	FLOORPAN BLACK	FLOORPAN CHERRY	FLOORPAN RUBY	FLOORPAN MARSALA	FLOORPAN LAGOON	
Фаска	нет	4V	4V	4V	4V	4V	4V	
Тип замкового соединения	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	
Класс	31	32	33	33	33	33	33	
Структура поверхности	древесная	синхронная	рустикальная	кантри, рустикальная, винтаж	кантри, рустикальная, винтаж	рустикальная	кантри, рустикальная, винтаж	
Класс истираемости	AC3	AC4	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	
Вес, кг/м2	6,32	6,97	6,97	6,97	10,77	7,03	6,95	
Плотность	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	
Доп. Сертификаты	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	
Размер и упаковка								
Ширина, мм	195	193	195	161	193	134	193	
Длина, мм	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	
Толщина, мм	7	8	8	8	12	8	8	
Штук в уп.	10	8	8	11	7	12	8	
м²/уп.	2,691	2,131	2,153	2,444	1,864	2,219	2,131	
Вес/упак.	17	15	15	17	20,07	15,6	14,81	
Результаты тестов (общие)								
Категория противоскольжения	DS	Разница в высоте между элементами мм	≤0,15max ≤0.10average		Устойчивость к ударам	высокая	Полы с подогревом рекомендованная max t, оC	28
Светостойкость	да	Сопротивление креслам на колёсиках	да		Формальдегидная группа	E1	Влагостойкость/Устойчивость к воде	24Н
Прямоугольность мм	Qmax ≤0,20		Сопротивление отрыву декоративного слоя		Класс пожарной опасности	KM5		
Прямолинейность мм/м	≤0,30		≥1,0Н/мм2		Сопротивление окрашиванию	да		

Технические характеристики ламината Kastamonu

1/2

Коллекции	NANOCLICK 8/32	NANOCLICK 10/33	SUNFLOOR 8-32	SUNFLOOR 8-33	SUNFLOOR 12-33
Фаска	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замкового соединения	L2C (Uniclick)	L2C (Uniclick)	Uniclic	Uniclic	Uniclic
Класс	23/32	23/33	23/32	23/33	23/33
Структура поверхности	винтаж, рустикальная	кантри	рустикальная	винтаж, кантри	рустикальная, винтаж, кантри
Класс истираемости	AC4	AC5	AC4	AC5	AC5
Вес, кг/м2	6,97	8,55	6,97	6,97	10
Плотность	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Доп. Сертификаты	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+			
Размер и упаковка					
Ширина, мм	193	159	195	161	159
Длина, мм	1380	1380	1380	1380	11380
Толщина, мм	8	10	8	8	12
Штук в уп.	8	9	8	11	8
м²/уп.	2,131	1,975	2,153	2,444	1,755
Вес/упак.	15	16,88	15	17	18

Результаты тестов (общие)	
Категория противоскольжения	DS
Светостойкость	да
Прямоугольность мм	Qmax ≤0,20
Прямолинейность мм/м	≤0,30
Разница в высоте между элементами мм	≤0,15max ≤0.10average
Сопротивление креслам на колёсиках	да
Сопротивление отрыву декоративного слоя	≥1,0Н/мм2
Устойчивость к ударам	высокая
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM5
Сопротивление окрашиванию	да
Полы с подогревом рекомендованная max t, оС	28
Влагостойкость/Устойчивость к воде	24Н